



STARGLASS Sp. z o.o.  
ul. Kołobrzaska 5  
07-401 Ostrołęka

07

EN 1279-5

**44.4/16argon/4mm szkło niskoemisyjne**

Izolacyjna szyba zespolona przeznaczona do stosowania w budownictwie i konstrukcjach budowlanych

Właściwości

Odporność ogniowa	NPD
Reakcja na ogień	NPD
Odporność na ogień zewnętrzny	NPD
Odporność na pociski	NPD
Odporność na wybuch	NPD
Odporność na włamanie	P4A/NPD
Odporność na uderzenie wahadłem	1B1 / NPD
Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur	40 K/40 K
Odporność na wiatr , śnieg , obciążenie trwałe i dodatkowe	10/16/4
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD
Właściwości termiczne	1,1W/m <sup>2</sup> K
Właściwości radiometryczne :	
przepuszczalność światła	0,77
odbicie światła	0,11/0,11
przepuszczalność energii promieniowania słonecznego	0,46
odbicie energii promieniowania słonecznego	0,15/0,24
współczynnik g	0,54
Substancje niebezpieczne	Nie

NPD Właściwość nie deklarowana

Argon 90% , powłoka niskoemisyjna na pozycji 3