



STARGLASS Sp. z o.o.
ul. Kołobrzaska 5
07-401 Ostrołęka

07

EN 1279-5

6mm Light Blue 52/16argon/6mm szkło niskoemisyjne

Izolacyjna szyba zespolona przeznaczona do stosowania w budownictwie i konstrukcjach budowlanych

Właściwości

| | |
|--|-----------------------|
| Odporność ogniowa | NPD |
| Reakcja na ogień | NPD |
| Odporność na ogień zewnętrzny | NPD |
| Odporność na pociski | NPD |
| Odporność na wybuch | NPD |
| Odporność na włamanie | NPD |
| Odporność na uderzenie wahadłem | NPD |
| Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur | 40 K/40 K |
| Odporność na wiatr , śnieg , obciążenie trwałe i dodatkowe | 6/16/6 |
| Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych | 31(-1;-4)dB |
| Właściwości termiczne | 1,1W/m ² K |
| Właściwości radiometryczne : | |
| przepuszczalność światła | 0,45 |
| odbicie światła | 0,14/0,14 |
| przepuszczalność energii promieniowania słonecznego | 0,29 |
| odbicie energii promieniowania słonecznego | 0,15/0,28 |
| współczynnik g | 0,36 |
| Substancje niebezpieczne | Nie |

NPD Właściwość nie deklarowana

Argon 90% , powłoka SunGuard Solar Light Blue 52 na pozycji 2, powłoka niskoemisyjna na pozycji 3

