



STARGLASS Sp. z o.o.
ul. Kołobrzaska 5
07-401 Ostrołęka

06

EN 12150-2

19mm float hartowany (ESG)

Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe , przeznaczone do użytku w budownictwie i konstrukcjach budowlanych.

Właściwości

| | |
|--|-----------------------|
| Odporność ogniowa | NPD |
| Reakcja na ogień | A1 |
| Odporność na ogień zewnętrzny | NPD |
| Odporność na pociski | NPD |
| Odporność na wybuch | NPD |
| Odporność na włamanie | NPD |
| Odporność na uderzenie wahadłem | 1/C/1 |
| Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur | 200 K |
| Odporność na wiatr , śnieg , obciążenie trwałe i dodatkowe | 19mm |
| Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych | 38(-1;-3)dB |
| Właściwości termiczne | 5,3W/m ² K |
| Właściwości radiometryczne : | |
| współczynnik przepuszczalności i odbicia światła | 0,83/0,08 |
| współczynnik dla energii słonecznej | 0,62/0,06 |
| współczynnik g | 0,7 |
| Substancje niebezpieczne | Nie |

NPD Właściwość nie deklarowana